

SITMATIC 1969

Italian Space

ZENITH



Art. 1453



Art. 1453 – 11 – RUO

Dossier

Dossier haut ou bas en aluminium poli avec support en résille haute résistance recouvert.

Accoudoirs

Accoudoirs en aluminium poli.

Version sans accoudoirs disponible seulement à dossier bas.

Assise

Assise en aluminium poli avec support en résille haute résistance recouverte.

Mécanisme

Oscillante : Réglage de l'inclinaison du dossier et de l'assise en 3 positions avec le système antichoc. Adapte au poids de tous utilisateurs grâce au système de réglage d'intensité, il permet d'échanger avec simplicité d'une position de travail à une condition de relax.


Pivotant : Le fonctionnement de l'assise est limité à celui indiqué et réglable aussi en hauteur lorsqu'on est assis. Il est adéquat pour des assises pas prolongées dans le temps et dans les cas où il ne serait pas essentiel personnaliser le poste de son utilisateur.

Vérin à Gaz


Réglage de la hauteur d'assise par vérin pneumatique à gaz.

Piètement

Piètement en aluminium poli, roulettes souples 65 mm.

CODE	OPTIONNELS	TESSUS DISPONIBLES
HS	Couture à bandes horizontales 	<p>Catégorie 3 Similpelle, Nova, Mirage</p> <p>Catégorie 6 Revive 1, Revive 2, Vivo, Floyd</p> <p>Catégorie 7 Leather Prescott</p> <p><i>Des spécifications supplémentaires sont indiquées sur les cartes des coloris.</i></p>
11	Structure en aluminium verni blanc	
14	Structure en aluminium verni noir	
RUO B	Roulettes blanches avec trou	
RUO N	Roulettes noires avec trou	

MESURES ET CONFIGURATIONS



1453-1459



1443-1449

ZENITH	altezza A	larghezza B	profondità C	altezza schienale D	altezza braccioli E	altezza seduta F	peso P	volume V
1453	1130 - 1260	670	700	730	220	400 - 530	11,30	0,35
1459	1130 - 1260	670	700	730	220	400 - 530	11,30	0,35
1443	780-910	595	571	360	210	420-530	9,50	0,29
1449	780-910	595	571	360	210	420-530	9,50	0,29

UTILISATION ET ENTRETIEN

Per mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche dei materiali con cui sono realizzati i nostri prodotti sono necessarie alcune semplici attenzioni.

TESSUTI

Per mantenere in buone condizioni il rivestimento si consiglia di pulirlo periodicamente con l'aspirapolvere a beccuccio o a spazzole morbide, senza spazzolare. Per rimuovere le macchie, utilizzare un apposito spray a secco per tessuti, facendo attenzione a leggere attentamente le istruzioni riportate sulla confezione del detergente.

SIMILPELLE

Pulire con tessuto inumidito, nel caso con l'aggiunta di sapone delicato. Sciacquare bene con acqua pulita. Non usare solventi, candeggine e detersivi chimici o spray per lucidare.

PELLE

Pulire la pelle con un panno di lana morbida imbevuto d'acqua ogni sei mesi. Non bagnare mai troppo la pelle. Per macchie a base d'acqua (caffè, the, succhi di frutta, bevande gassate) picchiare con un panno assorbente la zona interessata e passare con un panno umido. Utilizzare prodotti per la pulizia della pelle seguendo attentamente le indicazioni riportate sulla confezione. Nel caso di dubbi, testare i prodotti su una parte nascosta alla vista per verificarne il risultato, attendendo almeno 24 ore per l'eventuale insorgenza di problemi.

PARTI PLASTICHE

Pulire le superfici plastiche con un panno umido e soffice imbevuto d'acqua. È sconsigliato l'uso di panni asciutti che potrebbero accumulare una carica elettrostatica sulla superficie plastica con lo sfregamento, attirando la polvere. Evitare nel modo più assoluto tutte le sostanze abrasive, come detersivi in polvere, paste abrasive, pagliette o spugne ruvide. Per le macchie più ostinate, diluire con moderazione in acqua del sapone neutro liquido. Evitare assolutamente l'uso di acetone, trielina, ammoniaca o detersivi che contengano anche solo una piccola quantità di questi elementi perché possono opacizzare la lucentezza delle superfici.

PARTI IN LEGNO

Rimuovere immediatamente eventuali sostanze liquide o altri residui per evitare l'assorbimento.

PARTI IN METALLO

Pulire sia le superfici metalliche in acciaio o in alluminio che le superfici verniciate con un panno umido e soffice imbevuto in acqua calda. Per le macchie più ostinate diluire con moderazione in acqua del sapone neutro liquido. Asciugare sempre dopo la pulizia con un panno morbido o con pelle di daino. Non usare creme e paste per pulire l'acciaio, non usare cloro, non usare candeggina ed altri detersivi aggressivi. È sconsigliato usare paste abrasive, pagliette e spugne abrasive che possono graffiare le superfici metalliche.

UTILIZZO Questa seduta deve essere esclusivamente utilizzata sulla base delle indicazioni fornite dal produttore al fine di evitarne l'uso incorretto. Un utilizzo improprio può essere fonte di pericolo.

Sitmatic Italia si riserva di apportare modifiche e/o migliorie di carattere tecnico ed estetico ai propri modelli e prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso, senza intaccarne il prezzo o la qualità. Per maggiori informazioni visitate il sito www.sitmaticitalia.eu